

BL - 03: BEZPEČNOSTNÍ LIST – LDPE

Dle nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), změněným a doplněným Nařízením (EU) č. 453/2010 a Nařízením (ES) č. 830/2015

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSÍ A SPOLEČNOSTÍ/PODNIKU

- | | |
|--|--|
| 1.1. Identifikátor výrobku
Číslo CAS | LDPE
9002-88-4 |
| Registrační č. ECHA: | NA |
| Jiné prostředky identifikace | Polyethylen s nízkou hustotou, PIP |
| Chemický vzorec | $(-C_2H_4-)_n$ |
| 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsí a nedoporučená použití | Obaly; fólie na obaly získané vytlačováním: B22/025; B20/03; B21/05; B22/07; B20/2; B21/2; B20/3; B21/3;RGH 035-UV |
| 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Výrobce/Dovozce
/Dodavatel: | ROMPETROL RAFINARE SA
ADRESA: B-dul Navodari, Nr. 215, Pavilion Administrativ, 905700
Navodari, Jud. Constanta
Telefon: + (40) 241 507 090
Fax : + (40) 241 506 918 |
| 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace | + (40)-241-507 090(mezi 08:00-16:00)
+ (40)-241-506 040(mezi 16:00-08:00) |

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

- | | |
|--|---|
| 2.1. Klasifikace látky nebo směsi | Polyethylen s nízkou hustotou není klasifikovanou látkou dle Nařízení 1272/2008 (CLP). |
| 2.2. Prvky označení | NA |
| 2.3. Další nebezpečnost | Pouze pro odborné uživatele. Zacházení a skladování musí být prováděno s vyhýbáním se kontaktu s otevřeným ohněm a dalšími zdroji vznícení.
Hořlavý materiál ale těžko vznětlivý, při spalování mohou vznikat nebezpečné a dráždivé látky. |

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

Č.j.	Název složek a koncentrace/rozměr i koncentrace		Identifikační údaje				Klasifikace		
	Název nebo chemická povaha	Koncentrace /rozměr konc. (%m/m)	Registrační číslo	Číslo CAS	Číslo EC	Číslo Index	Písmena symbolů nebezpečnosti	Věty R	Věty H
1	LDPE	>99	-	9002-88-4	-	-	-	-	-
2	Antioxidant	<0.1	-	2082-79-3	218-216-0	-	-	-	-
3	Kluzná látka	<0.1	-	112-84-5	204-009-2	-	-	-	-
4	UV	<0.3	-	70625-18-9 1843-05-6	615-131-4 217-421-2	-	-	-	-

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Není zapotřebí zvláštních opatření – nízkohustotní polyethylen není klasifikován jako toxický, škodlivý, dráždivý či žíravý výrobek.

4.1. Popis první pomoci

Vdechnutí: Při projevení typických příznaků intoxikace kouřem, dostavte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Vyžádejte lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají.

Styk s kůží: Roztavený polymer – pokud roztavený materiál se dostane do styku s pokožkou, vložte zasažené místo do studené vody nebo pod tekoucí vodu; nepoužívejte led. Zakryjte gázou nebo čistým bavlněným plátnem. Nezkoušejte odstranit materiál, může dojít k závažnému poranění tkání. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s okem: V pevné fázi – výrobek je inertní. Odstraňte částice. Vyplachujte vodou několik minut. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud dráždění přetrvává. V roztavené fázi – styk s okem způsobuje zranění. V tomto případě, vyplachujte s velkým množstvím vody alespoň 15 minut a okamžitě vyžádejte lékařskou pomoc.

Požítí: V případě nehody nevyvolávejte zvracení. Vyžádejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Oči: Výrobek může obsahovat malé částice, které v důsledku mechanického působení, mohou vyvolat dráždění. Plynne emise vzniklé při spalování mohou způsobit podráždění/zarudnutí očí.

Kůže: Výrobek může obsahovat malé částice, které mohou způsobit mechanické dráždění. Styk s roztaveným polymerem způsobuje tepelné popáleniny.

V případě požití: Výrobek vykazuje minimální toxicitu. Nepředvídají se rizika při náhodilém požití malého množství.

V případě vdechnutí: Výrobek není těkavý při okolní teplotě. Plynne emise vzniklé při spalování nebo v průběhu zpracování mohou způsobit podráždění nosu a dýchacích cest.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě pochybností, nebo pokud příznaky přetrvávají, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (viz níže).

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Nízkohustotní polyethylen je hořlavá látka, která v běžných skladovacích podmínkách nevykazuje riziko vznícení. Vznícení probíhá těžce, ale v kontaktu s plamenem látka změkčí, roztaje, vzplane a hoří do vyčerpání (popřípadě je možné použít aditivum zpomalující hoření). Ve formě fólií lehce vzplane. Statická elektřina vzniklá při manipulaci/uskladnění může být zdrojem vznícení v případě existence velké koncentrace prachu. Vzhledem k odstranění tohoto rizika, je doporučeno používat uzemněná zařízení.

Obecné pokyny: Odstranit personál. Izolovat prostor požáru a zakázat přístup nepotřebným osobám.

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva: Malé požáry: voda, práškové hasicí přístroje, oxid uhličitý.
Velké požáry: velké množství vodní mlhy.

Nevhodná hasiva: Vodní proud

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při spalování se uvolňuje oxid uhelnatý a oxid uhličitý, další organické oxidační/rozkladní sloučeniny; v případě neúplném spalování se uvolňuje hustý a černý kouř.

5.3. Pokyny pro hasiče

Zásahové vybavení – celkový ochranný oděv, izolační dýchací přístroj. Pokud takové vybavení není k dispozici, hasení se provede z bezpečné vzdálenosti nebo z chráněného místa.

Oblast bude zchlazena vodní clonou vzhledem k prostorovému omezení požáru. Hasení se provede z bezpečné vzdálenosti nebo z chráněného místa. Zabraňte opětovnému vzplanutí výrobku zaplavením vodou.

Voda použitá při hasení požárů kontaminovaných výrobkem musí být vedena do kanalizačních sítí / čistíren odpadních vod aby se nedostala do vodních toků.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Provede se evakuace všech osob, které se nezúčastní dekontaminační akce oblasti. Bude omezen přístup do oblasti. Věnujte pozornost rozházeným granulím, představují nebezpečí uklouznutí a pádu. Odstraňte z oblasti veškeré zapalovací zdroje.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Při kontaktu s pokožkou roztavený výrobek může způsobit tepelné popáleniny a v případě vdechnutí páry / dýmu může způsobit podráždění dýchacích cest.

Vyhýbejte se kontaktu pokožky a očí s roztaveným polymerem.

Minimální ochranné vybavení doporučené při zásahu v případě rozlití: ochranný oděv, ochranná maska, ochranné rukavice.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Minimální ochranné vybavení personálu, který zasahuje v případě nouzové situace (požáru) je uvedeno v oddíle 5.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Rozlitý materiál nesmí proniknout do kanalizační sítě. Pokud se tak náhodně stane, je nutné to nahlásit kompetentním úřadům.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozsypaný materiál (v pevném stavu) bude zameten a umístěn do vhodných, náležitě označených obalů. Popřípadě, výrobek bude recyklován/využit-zpeněžen/likvidován (viz oddíl 13).

V roztavené fázi – uhasťte/odstraňte veškeré zapalovací zdroje. Vyvětrejte oblast. Počkejte, dokud materiál neztuhne a následně jej naložte do vhodných kontejnerů, pro využití nebo likvidování.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Vizte oddíl 5 a 13

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Při zacházení a zpracovávání, polymer se může elektrostaticky nabíjet. Používejte uzemněná zařízení. Pro bezpečné zacházení s výrobkem udržujte čistotu a pořádek v pracovní oblasti.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Podle možností se zajistí dobré větrání pracovní oblasti a zabrání se tvorbě prachu a jisker.

V případě vzniku náhodných úniků dodržujte ustanovení bodu 6.

Skladování nízkohustotního polyethylenu bude provedeno tak, aby se zabránilo přímému slunečnímu záření, daleko od tepelných zdrojů nebo zdrojů vznícení, hořlavých látek nebo neslučitelných látek.

Místo skladování musí být suché, čisté, při teplotě nepřesahující 50°C. Nepříznivé skladovací podmínky mohou způsobit to, že polymer získá lehký zápach parafínu. Častým čištěním a příslušnou konstrukci skladu zabráníte hromadění prachu.

V případě, že skladování bude prováděno v uzavřených prostorech, je doporučeno používat místní větrání (přírodní a/nebo mechanické).

V skladovacích a manipulačních prostorech platí zákaz kouření a zákaz nekontrolované práce s ohněm.

7.3. Specifická konečná použití

Výrobek je používán v zpracovatelském průmyslu plastů k výrobě obalových folií a foliích pro zemědělství.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti: NA
Biologické limitní hodnoty: NA
Doporučené sledovací postupy: NA
Hodnoty DNEL a PNEC: NA

8.2. Omezování expozice

Opatření k řízení zdravotních rizik: Tento výrobek je zpracováván v roztaveném stavu. Pro účely kontroly rizika při zacházení je nutné používat ochranný oděv. V pracovním prostoru budou zajištěny stanice pro vyplachování očí, v případě nepředvídané situace.

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Pravidelné lékařské vyšetření pracovníků.
Zajištění přírodního nebo umělého větrání prostorů, v němž se zachází/skládá/zpracovává nízkohustotní polyethylen.
Zajištění zdrojů vody v blízkosti pracovišť s roztaveným polymerem / při vysokých teplotách.
V pracovních prostorech je platný zákaz konzumace potravin. Pouliční oblečení bude uloženo zvlášť od pracovních ochranných pomůcek.

8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Ochrana očí a rukou: Ochranné brýle pro zacházení s látkou při okolní teplotě. V případě možného styku s roztaveným výrobkem, tepelně odolné rukavice, ochranný návlak pro paže a ochranné brýle/ochranný štít.

Ochrana kůže a těla: Používejte vhodné ochranné prostředky v případě zpracovávání/manipulaci polymeru při vysokých teplotách nebo v roztaveném stavu, pro zabránění kontaktu.

Ochrana dýchacích cest: Většina případů nevyžaduje zvláštní opatření. V případě ohřívání polymeru se zajistí generální a místní větrací zařízení.

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

V pracovních prostorech je platný zákaz konzumace potravin, pití a kouření. Pouliční oblečení bude uloženo zvlášť od pracovních ochranných pomůcek.

Informace k ochraně životního prostředí: Není biologicky rozložitelný – předvídá se, že se vyskytuje v půdě a ve vodním prostředí plave.

Opatření k řízení rizik pro životní prostředí: Výrobek se nevypouští do okolního prostředí.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**Vzhled:** granule, vločky**Barva:** bílá**Zápach:** bez zápachu**Bod tání :** 120-210 °C**Bod vznícení :** >340°C**Hustota :** 0.94 - 0.97 g/cm³**Rozpustnost (přes 120°C) v :** xylenu, dekalinu, benzenu, chloroformu**Rozpustnost ve vodě:** nerozpustný**9.2. Další informace**

Nejsou k dispozici/uplatnitelné informace o jiných vlastnostech

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Nízkohustotní polyetylen, ve formě granulí a vloček, je, v běžných podmínkách, stabilní.

10.2. Chemická stabilita

Výrobek stabilní při běžné teplotě a tlaku. Výrobek není žíravý.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Chemicky nereaguje v běžných podmínkách a nepolymerizuje náhodně.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vystavení nadměrným teplotám (>300°C), jiskrám nebo otevřenému ohni, materiálu který způsobuje vznícení a elektrostatické nabíjení.

10.5. Neslučitelné materiály**Rozpouštědla:** Dekalin, xylen, benzen, chloroform při teplotách přesahujících 120°C.**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

V případě spalování, oxid uhelnatý a oxid uhličitý, organické oxidační sloučeniny páry, kouř.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

Nízkohustotní polyetylen se považuje netoxický pro člověka a zvířata v případě jeho požití v pevném stavu. Dlouhodobé vdechování produktů vznikajících při tepelném zpracovávání výrobku může způsobit neurologické účinky. Některé přísady polymeru se mohou objevit na povrchu a způsobit dráždivé dermatitidy v důsledku delšího nebo opakovaného kontaktu s kůží.

Dráždivé účinky (*pro oči, kůži nebo dýchací cesty*): mírné, při dlouhodobém vystavení

Zvýšení citlivosti: žádné prokázané účinky

Toxicita po opakovaných dávkách: žádné prokázané účinky

Účinky CMR: žádné prokázané účinky

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Ekotoxicitá

Nejsou dostupné žádné údaje

-Údaje o toxicitě pro vodní organismy

Nízkohustotní polyetylen je prakticky nerozpustný ve vodě (plave na hladině vody) a nemá žádné účinky na vodní prostředí.

- Údaje o toxicitě pro půdní mikroorganismy a makroorganismy

Nejsou dostupné žádné údaje.

- Údaje o toxicitě pro jiné

Kousky výrobku v pevném stavu mohou být škodlivé pro ptáky a ryby

organismy (např. Ptáky, včely
a rostliny)

jsou-li požití.

-Inhibiční účinky na činnost
mikroorganismů v čistírnách
odpadních vod

Nejsou dostupné žádné údaje

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Výrobek je inertní a není biologicky rozložitelný. Je-li vystaven na
světle, povrch výrobku se degraduje.

Poločas rozkladu: nejsou dostupné žádné údaje.

Údaje o schopnosti rozkladu v čistírnách odpadních vod: nejsou
dostupné žádné údaje.

12.3. Bioakumulační potenciál

Není předvídán.

12.4. Mobilita v půdě

Výrobek nemigruje.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek není zařazen PBT nebo vPvB

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Nízkohustotní polyethylen není nebezpečný výrobek.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

Nekontaminované odpady z nízkohustotního polyethylenu jsou
recyklovatelným materiálem. Druhotné materiály nebo odpady z
výroby je doporučeno recyklovat.

V případě, že se rozhodne o využití odpadů, je nutné zvážit
přidávané přísady, plniva nebo jiné složky, které mohou ovlivnit
proces zneškodňování.

Odpady z nízkohustotního polyethylenu mohou být zneškodněny
kontrolovaným spalováním/průmyslovým spalováním k vytváření
energie v instalacích, které jsou schopné snášet vysoké tepelné
zatížení, v souladu s právními předpisy EU/národními a místními
předpisy.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. Číslo OSN

Výrobek neupraven ustanoveními RID, ADR, DOT, IATA, ICAO, IMDG.

14.2. Příslušný název OSN NA pro zásilku

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepřavu

NA

14.4. Obalová skupina

NA

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NA

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Přepřava granulí nízkohustotního polyethylenu: polyethylenové pytle
nebo velkoobjemové vaky big-bag pro vozidla, železniční přepřavu nebo
kontejnery pro námořní přepřavu.

Přepřava vložek nízkohustotního polyethylenu: velkoobjemové vaky
big-bag pro vozidla, železniční přepřavu.

Přeprava může být silniční, provedena vozidly, železniční nebo námořní v kontejnerech.

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Není předmětem specifických ustanovení týkajících se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

NA

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)

P 210 : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P 273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Doporučení o odborné přípravě specialistů

Personál podílející se na zacházení/používání/přepravě výrobku bude proškolen s ustanoveními současného bezpečnostního listu.

Omezení použití doporučená dodavatelem

Bude používáno pouze v případě určených použití uvedených v oddíle 1.2.

Odkazy/Zdroje dat

-Nařízení (ES) 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
-Nařízení REACH 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, změněným a doplněným Nařízením (EU) č. 453/2010 a Nařízením (ES) č. 830/2015
-Řád pro mezinárodní železniční přepravu (RID)
-Evropská Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
-Předpis pro námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG)
-Vnitřní odborná dokumentace SC Rompetrol Rafinare SA a odborná literatura

Osoba nebo útvar společnosti, odpovědná/ý za vyhotovení bezpečnostního listu

P&E, QHSE

Zřetelné vyznačení přidáných, vypuštěných nebo změněných informací

V souladu s Nařízením REACH 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, změněným a doplněným Nařízením (EU) č. 453/2010 a Nařízením (ES) č. 830/2015 byla provedena revize celého bezpečnostního listu

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listě

ECHA	Evropská Agentura pro chemické látky
GHS	Harmonizovaný systém klasifikace
CLP	Nařízení o klasifikaci, označování a balení
ADR:	Evropská Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID:	Mezinárodní železniční přeprava nebezpečných věcí
IMDG:	Předpis pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí

Poznámka:

Informace obsažené v tomto dokumentu společnost SC Rompetrol Rafinare SA převzala ze zdrojů, které považuje za důvěryhodné. Informace se uplatňují pouze na výše popsany výrobek, jsou poskytovány v dobré víře, ale bez jakékoli záruky, výslovné nebo odvozené, že jsou úplné. Klient přebírá odpovědnost rozhodnutí, zda výrobek a informace obsažené v tomto dokumentu jsou vhodné pro použití, které dodá zakoupenému výrobku. Podmínky nebo způsoby zacházení, skladování, používání nebo odstraňování výrobku klientem jsou mimo dosah naší kontroly a našich poznatků. Z tohoto důvodu SC Rompetrol Rafinare SA neodpovídá za ztráty, škody nebo náklady klienta vzniklé/spojené se zacházením, skladováním, používáním nebo odstraňováním výrobku.

Integrovaný systém řízení jakosti-životního prostředí-zdraví a bezpečnosti práce je certifikován DNV-GL dle norem:

- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:2007

Zkušební laboratoř je akreditována Rumunským národním organismem pro akreditaci (RENAR) dle SR (*rumunský standard*) EN ISO/IEC 17025: 2005

© Rompetrol Rafinare Úplné nebo částečné neoprávněné rozmnožování, jakýmkoli způsobem, je zakázáno