

EFIX S BENZINA 98^{3, 4, 9}

UTILIZARE: CARBURANT PENTRU MOTOARELE CU APRINDERE PRIN SCANTEIE

CARACTERISTICA	UM	LIMITE		METODA DE INCERCARE
		Min.	Max.	
Cifra octanica “research”, COR		98,0	-	ASTM D 2699-16e1 ² SR EN ISO 5164:14 ² / EN ISO 5164:14 ² / ISO 5164:14 ²
Cifra octanica “motor”, COM		86,0	-	SR EN ISO 5163:14 ² / EN ISO 5163:14 ² ISO 5163:14 ² / ASTM D 2700-16 ² a
Continut de plumb	mg/l	-	5,0	SR EN 237:05 ² / EN 237:04 ² / ASTM D 3237-17 ²
Densitate (la 15 °C)	kg/m ³	720,0	775,0	ASTM D 4052-16 ² / ASTM D 1298-12b(2017) SR EN ISO 3675:02 / SR EN ISO 3675:02 /C91:05 EN ISO 3675:98 / ISO 3675:98 SR EN ISO 12185:03 ² / EN ISO 12185:96 ² / ISO 12185:96 ²
Continut de sulf	mg/kg	-	10,0	SR EN ISO 20846-12 ² / EN ISO 20846-11 ² / ISO 20846-11 ² SR EN ISO 20884-11 ² / EN ISO 20884-11 ² / ISO 20884-11 ² ASTM D 5453-16e1 ²
Continut de mangan	mg/l	-	2,0	EN 16135:11 ² / SR EN 16135:12 ² / IP 592:11 ²
Stabilitate la oxidare	minute	360	-	SR EN ISO 7536:01 ² / EN ISO 7536:96 ² / ISO 7536:94 ² ASTM D 525-12a ²
Continut de gume actuale (spalate cu solventi)	mg/100 ml	-	5	SR EN ISO 6246:17 ² / EN ISO 6246:17 ² / ISO 6246:17 ² ASTM D 381-12 ² (17)
Coroziune pe lama de cupru (3 h la 50 °C)	evaluare	clasa 1		SR EN ISO 2160-03 ² / EN ISO 2160-98 ² / ISO 2160-98 ² ASTM D 130-12 ²
Aspect	limpede si transparent			Inspectie vizuala
Tipul de hidrocarburi continute	% (v/v)			SR EN 15553:07 ² / EN 15553:07 ² / SR EN ISO 22854:16 ² ASTM D 1319-15 ² / ASTM D 6839-17
- olefinice		-	18,0	
- aromatice		-	35,0	
Continut de benzen	% (v/v)	-	1,00	SR EN 12177:01 / SR EN 12177:01 / AC:02 EN 12177:98 / SR EN ISO 22854:16 ² / ASTM D 6839-17
Continut de oxigen	% (m/m)	-	2,7	SR EN ISO 22854:16 ²
Continut de compusi oxigenati	% (v/v)			SR EN ISO 22854:16 ² ASTM D 6839-17
Metanol		-	3,0	
Etanol ⁵		-	5,0	
Alcool izopropilic		}	vezi nota 7	
Alcool izobutilic				
Alcool tert butilic				
Eteri (5 sau mai multi atomi de carbon)				
Alti compusi oxigenati				
Bio-carburant ⁶	% (v/v)	se raporteaza		%(v/v) bio = %(v/v) bio-etanol + 0,47x%(v/v) bio-ETBE
Distilare				
Evaporat la 70 °C, E70	% (v/v)			
- vara ¹		20,0	48,0	ASTM D 86-17 ² SR EN ISO 3405:11 ² EN ISO 3405:11 ² ISO 3405:11 ²
- iarna ¹		22,0	50,0	
- perioada de tranzitie ¹		20,0	50,0	
Evaporat la 100 °C, E100 (vara ¹ , iarna ¹ , perioada de tranzitie ¹)	% (v/v)	46,0	71,0	
Evaporat la 150 °C, E150 (vara ¹ , iarna ¹ , perioada de tranzitie ¹)	% (v/v)	75,0	-	
Punct final de fierbere, PF	°C	-	210	
Reziduu de distilare	% (v/v)	-	2,0	

Presiune de vapori, VP	kPa			
- vara ¹		45,0	60,0 ⁸	SR EN 13016-1:08 ² / EN 13016-1:07 ²
- iarna ¹		60,0	90,0	ASTM D 5191-15 ² / ASTM D 6378-10(2016)
- perioada de tranzitie ¹		45,0	90,0	
Indice de volatilitate, VLI				Calcul (10 VP + 7 E70)
- vara ¹		-	-	
- iarna ¹		-	-	
- perioada de tranzitie ¹		-	1150	

NOTE: 1) Vara 1 mai - 30 septembrie; tranzitie 15 martie – 30 aprilie, 1 octombrie – 15 noiembrie; iarna 16 noiembrie - 14 martie 2) Incercare acreditata de RENAR 3) Produsul contine un pachet de aditivi multifunctionali care impiedica depunerile pe supape si injectoare, cu efecte benefice asupra consumului de carburant si a emisiilor 4) Produs certificat de RAR 5) Etanolul utilizat ca si component de amestec va fi in conformitate cu SR EN 15376 in vigoare la data fabricarii lotului de produs 6) Continutul de biocarburant va respecta prevederile legale in vigoare la data fabricarii lotului de produs 7) Volumul utilizat in amestec este limitat prin continutul maxim de oxigen de 2,7%(m/m) 8) Valorile depasirii autorizate a presiunii de vapori aplicate, in perioada de vara, la continutul de etanol, cu conditia ca etanolul folosit sa fie un biocarburant, conform cu SR EN 228 in vigoare, sunt indicate in tabelul 1; 8) Denumirea produsului la pompa: EFIX S Benzina 98, SR EN 228.

Tabel 1 – Depasirea autorizata a presiunii vaporilor pentru benzina cu continut de bioetanol

Continut de bioetanol, %v/v	Depasirea autorizata a presiunii vaporilor, kPa	Continut de bioetanol, %v/v	Depasirea autorizata a presiunii vaporilor, kPa
0	0	6	8,0
1	3,7	7	7,9
2	6,0	8	7,9
3	7,2	9	7,8
4	7,8	10	7,8
5	8,0		

Controlul calitatii: controlul se efectueaza pe lot.

Marimea unui lot corespunde capacitatii rezervorului (max. 5000 tone).

Lotul va fi format din produs de acelasi tip.

La fiecare lot se verifica toate caracteristicile prevazute in specificatia standard corespunzatoare produsului/tipului de produs. Produsul trebuie sa corespunda tuturor caracteristicilor prevazute. In caz contrar, lotul se respinge.

Calitatea produsului livrat este atestata de Declaratia de conformitate emisa in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

In caz de litigiu, controlul calitatii se va efectua pe probe luate in conformitate cu procedura de esantionare si pastrate pentru acest caz.

Procedura de esantionare: SR EN ISO 3170:2004/SR EN ISO 3170:2004/C91:05/ASTM D 4057-12

Informatii privind manipularea, transportul si depozitarea: conform cu Fisa Date de Securitate 2.1 R.

Sistemul integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate in munca este certificat de DNV-GL in conformitate cu standardele:

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Laboratorul de incercari este acreditat de RENAR in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025

© **ROMPETROL RAFINARE SA** Reproducerea neautorizata prin orice procedeu partiala sau totala, este interzisa